

ŚRODKI KONSERWUJĄCE I MYJĄCE DO PODŁÓG LAKIEROWANYCH I OLEJOWYCH

Środki do konserwacji
parkietów lakierowanych
i olejowanych



HYDRO CLEANER (do parkietu lakierowanego i olejowanego)

Art. nr. 024-000-00755

Hydro Cleaner dodawać do wody.

Dozowanie: 1 litr na 5 litrów wody myjącej.

Na zakończenie podłogę przetrzeć czystą wodą.
Potem wykonać nową konserwację za pomocą Miraclear.



MIRACLEAR (do parkietu lakierowanego i olejowanego)

Art. nr. 024-000-00753

Miraclear jest środkiem wodorozcieńczalnym konserwującym i jest dodawany do wody myjącej. Miraclear tworzy film ochronny na zewnętrznej powierzchni parkietu. Większe stężenie środka w wodzie powoduje większy połysk, mniejsze daje efekt matowy-po wyschnięciu.

Dozowanie: 100 – 200 ml na 10 l wody



CLEANER

(wywabiacz plam do parkietu lakierowanego i olejowanego)

Art. nr. 010-000-00101

Wysokoskoncentrowany „łagodny” środek czyszczący do uporczywych zabrudzeń. Nie dodawać do wody, używać tylko miejscowo!



OLEJ DO KONSERWACJI

(tylko do parkietu olejowanego)

Art. nr. 075-000-00010

Po wielokrotnym czyszczeniu olejowane podłogi muszą zostać odświeżone za pomocą oleju. Jest hydrofobowy i odporny na zabrudzenia oraz łatwy w użyciu.



Środki konserwacyjne produkcji firmy Klumpp do nabycia w:

Mebel-Art. Sp. Zoo

Ul. Polna 7

46080 Chróścice

Tel.: 077-403 28 00

Fax: 077-469 56 42

Konserwacja twojego parkietu



Naprawdę są ważne przesłanki, aby Państwa wysokowartościowy lakierowany lub olejowany parkiet z Baltic Wood czyścić i konserwować za pomocą produktów firmy Klumpp.

- Za pomocą lakierów UV Klumpp maluje się na całym świecie ok. 50 mln. m² gotowego parkietu- na wszystkich kontynentach i we wszystkich strefach klimatycznych. Te wieloletnie i ogólnoswiatowe doświadczenie wpływa na ciągły, dalszy rozwój naszych produktów lakierniczych i konserwacyjnych oraz wychodzi także na dobre parkietom z firmy Baltic Wood.
- Parkiet z Baltic Wood jest fabrycznie polakierowany wysokowartościowym i bardzo odpornym lakierem UV z firmy Klumpp, utworzonym na bazie akrylowej. Produkty konserwacyjne Klumpp z tego powodu są optymalne dla powierzchni nawierzchniowych Baltic Wood. Powłoka lakiernicza i konserwacja z jednej ręki!

- Lakiery i środki konserwacyjne z firmy Klumpp odpowiadają najnowszemu poziomowi techniki i spełniają najwyższe standardy ochrony środowiska. Są one przyjazne dla środowiska naturalnego, wolne od niebezpiecznych składników i w pełni przyjazne dla człowieka i jego otoczenia.

Renomowany i niezależny instytut badawczy techniki drzewnej „ihd” z Drezna ustalił, że lakiery UV z firmy Klumpp, pokrywające parkiet gotowy, nie zawierają formaldehydu lub innych substancji, i potwierdza niniejszym brak szkodliwości materiałów lakierniczych z firmy Klumpp!



1. CZYSZCZENIE POLAKIEROWANEGO LUB OLEJOWANEGO PARKIETU



- podłogę regularnie odkurzać i zmiatać
- uporczywe plamy usuwać za pomocą środka „Cleaner“


2. CZYSZCZENIE ZASADNICZE POLAKIEROWANEGO I OLEJOWANEGO PARKIETU



Czyszczenie zasadnicze jest wykonywane po wielokrotnym konserwowaniu środkiem „Miraclear“ i usuwa zabrudzenia oraz stare resztki materiałów konserwacyjnych z parkietu.

- po oczyszczeniu podłogi wykonać czyszczenie zasadnicze środkiem „Hydro Cleaner“ z firmy Klumpp, korzystając z mopa. Przetrzeć czystą wodą. Podłogę pozostawić do wyschnięcia. Gotowe.

3. KONSERWACJA POLAKIEROWANEGO I OLEJOWANEGO PARKIETU



Parkiet olejowany, po każdym czyszczeniu zasadniczym musi zostać odświeżony za pomocą „oleju do konserwacji“ z firmy Klumpp.

- Na oczyszczony (olejony) parkiet nanieść równomiernie „olej do konserwacji“ z firmy Klumpp, tak aby powstał cienki film olejowy. Na zakończenie warstwę nawierzchniową wytrzeć do sucha, za pomocą ścierki, i zapolerować. Ważne jest aby na posadzce nie pozostał nadmiar oleju.



Środki konserwacyjne, jak „Miraclear“ tworzą film ochronny i zapewniają, przy regularnym stosowaniu, długotrwałą ochronę.

- przy lakierowanych podłogach: wcześniej oczyszczoną za pomocą środka „Hydro Cleaner“ podłogę konserwować środkiem „Miraclear“, korzystając z mopa. Pozostawić do wyschnięcia. Gotowe.
- przy podłogach olejowanych: posadzkę oczyszczoną gruntownie za pomocą „Hydro Cleaner“ i odświeżoną za pomocą „oleju do konserwacji“ przekonserwować środkiem „Miraclear“ wykorzystując mopa. Pozostawić do wyschnięcia. Gotowe.

Przy wszystkich pracach czyszczących i konserwacyjnych zwracać uwagę na to, aby nie pozostawały plamy stojącej wody! Prowadzić to może do uszkodzenia parkietu!